

Link do produktu: <https://ogrzewanie-nadmuchowe.com.pl/piec-grzewczy-nagrzewnica-olejowa-ekopiec-p-40-inox-z-palnikiem-olejowym-moc-40kw-do-myjni-lakierni-stolarni-suszarni-hal-kościołow-namiotow-p-9.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Piec grzewczy, nagrzewnica olejowa EKOPIEC P-40 INOX z palnikiem olejowym moc: 40kW do myjni, lakierni, stolarni, suszarni, hal, kościołów, namiotów

Cena brutto	16 590,00 zł
Cena netto	13 487,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	P-40 INOX
Kod producenta	P-40 INOX

Opis produktu

Piec nadmuchowy, nagrzewnica na olej EKOPIEC P-40 INOX z palnikiem olejowym moc: 40kW do myjni, lakierni, stolarni, suszarni, hal, kościołów, namiotów

Nagrzewnica powietrza na olej **EKOPIEC** serii **P-40 INOX** z zewnętrznym palnikiem olejowym to najwyższej klasy piec grzewczy, zapewniający dostarczenie ciepła do obiektu wielkokubaturowego w bardzo krótkim czasie. Zastosowany standardowo cichy palnik **firmy ELCO - Ecoflam MAX** pracuje na oleju opałowym lub oleju napędowym **Zastosowany wymiennik, komora spalania, obudowa wykonane są ze stali kwasoodpornej, obudowa INOX (nierdzewna) i mogą być stosowane w pomieszczeniach narażonych na złe warunki atmosferyczne lub warunki ciężkie jak świnie, chlewnie, czy zakłady produkcyjne o atmosferze agresywnej chemicznie.**

Dzięki mobilnej konstrukcji można ją przedstawić w dowolne miejsce - nagrzewnica **EKOPIEC P-40 INOX** standardowo jest na kołach.

Piec **EKOPIEC P-40 INOX** na życzenie klienta może być wyprodukowany bez kół jako wersja tylko stacjonarna.

Nagrzewnica **EKOPIEC P-40 INOX** jest zasilana z dowolnego zewnętrznego zbiornika na olej (zbiornik nie jest w komplecie z piecem).



Komora spalania i wymiennik pieca **EKOPIEC serii P** wykonane są ze **stali kwasoodpornej**, która ma lepsze właściwości od zwykłej stali nierdzewnej; komora spalania nie koroduje w przypadku kondensacji - spływu skroplin kwasu siarkowego H₂SO₃ i siarkowego H₂SO₄ ze spalin z komina).

Seryjnie jest zastosowany **cichy palnik ELCO** w komplecie z tłumikiem hałasu o głośności pracy zaledwie **69 dB**. Na życzenie klienta możemy jednak zastosować palnik inny jak **Giersch, Riello, Lamborghini**, itp.

ZASADA DZIAŁANIA PIECA GRZEWczego EKOPIEC seria P-40 INOX:

Olej opałowy lub olej napędowy doprowadzany jest z zewnętrznego zbiornika paliwa do palnika; paliwo przechodzi przez dyszę i rozpylane zapala się od iskry wytworzonej przez elektrodę zapłonową. Spalanie paliwa odbywa się w komorze spalania pieca a wytworzone ciepło odbierane jest przez opływające wymiennik i komorę spalania powietrze dostarczone przez wentylator i wyrzucane na ogrzewaną halę. Spaliny odprowadzone są przewodem kominowym na zewnątrz. Za bezpieczeństwo pracy pieca odpowiada elektroniczna kontrolka płomienia, zabezpieczenie nadprądowe - wkładka topikowa oraz automatyczny wyłącznik STB.

Piec grzewczy **EKOPIEC P-40 INOX** ma zamontowany seryjnie przełącznik **Zima-Lato** co pozwala w sezonie letnim wykorzystać wentylator nagrzewnicy do przewietrzania pomieszczeń.

Sprawność pieca wynosi 92%.

Nagrzewnice olejowe **EKOPIEC serii P** pracują na znamionowym napięciu 230 V.

ZAWARTOŚĆ NAGRZEWNICY OLEJOWEJ EKOPIEC P-40:

Zestaw zawiera: piec **EKOPIEC** z komorą spalania i z wymiennikiem ciepła wykonanymi ze stali szlachetnej, cichy palnik ELCO, automatykę, wentylator, filtr paliwa. Dostawa na palecie.

Opcjonalne wyposażenie: czerpnia powietrza, regulowana wyrzutnia powietrza, [elastyczne przewody powietrza z atestem](#)

[niepalności lub przewody powietrzne antystatyczne \(patrz:>>>\)](#), regulator wentylatora, licznik godzin pracy, podgrzewacz paliwa, regulator przepływu powietrza, filtr powietrza, mocowania na kanistry z paliwem + kanistry, istnieje również możliwość zainstalowania innego palnika olejowego (Riello, Giersch, Lamborghini, itp).

Zastosowanie czepni powietrza pozwala uniezależnić pracę pieca od ciśnienia w obiekcie (dot. malarni, suszarni, galwanizerni, itp), doskonale sprawdza się do ogrzewania miejsc zapyłonych (lakiernie, młyny), możliwe jest też ogrzewanie wysokich pomieszczeń jak kościoły, bez potrzeby stosowania kominów wyższych niż poziom stropu.

Zewnętrzna czerpnia powietrza umożliwia też użytkowanie nagrzewnicy w pomieszczeniach o dużym zanieczyszczeniu powietrza (np. stolarnie, młyny).

W zależności od rodzaju wentylatora nagrzewnice **EKOPIEC serii P-40 INOX** mogą pracować jako swobodny nadmuch lub jako nadmuch do kanałów- przewodów elastycznych jak i sztywnych.



PRU EKOPIEC
80-710 Jastrzębnik, ul. Młynarska 201 A
tel. 22 763 51 88 www.ekoapien.com

KOCIOŁ GRZEWczy

typ P: _____ dysza: _____
moc: _____ kW cz. bicia: _____
znak jakości:  CE risk proof

Nagrzewnica olejowa P-40 wersja INOX

CZY WIESZ, ŻE?:

Nagrzewnice powietrza **EKOPIEC serii P** z palnikiem olejowym **ELCO - Ecoflam MAX** to wysoko wydajne nagrzewnice / [polskiej](#) zbudowane w oparciu o najlepsze komponenty w tym wymiennik i komora spalania wykonane ze stali kwasoodpornej. Nagrzewnice olejowym są idealne do ogrzewania hal, magazynów, namiotów, szklarni, suszarni, lakierni, kościołów, itp.

DANE TECHNICZNE PIECA OLEJOWEGO EKOPIEC P 40:

- **Moc efektywna:** 40 KW
- **Zakres mocy palnika:** 20-59 KW
- **Palnik olejowy:** ELCO MAX4
- **Dysza palnika:** 0,85/60°
- **Ciśnienie pompy:** 12 Bar
- **Zasilanie elektryczne palnika:** 220/50 V/Hz
- **Manualny termostat z ogranicznikiem** (+ opcja zamontowania termostatu pomieszczeniowego)
- **Wydajność wentylatora:** do 3700 m3/h
- **Spręż:** do 80 Pa
- **Regulacja temp. powietrza do:** 80°C
- **Średnica nadmuchu:** 290 mm
- **Średnica czopucha (wyjście kominowe):** 180 mm
- **Średnie zużycie. paliwa:** 1,8 l/h*
- **Sprawność:** 92 %
- **Wymiary:** długość - 1450 mm, szerokość - 700 mm, wysokość - 1200 mm
- **Waga:** 115 kg
- **Zbiornik paliwa:** brak (zewnątrzny zbiornik olejowy)

PARAMETRY TECHNICZNE TYPOSZEREGU EKOPIEC serii P:

TYPOSZEREG NAGRZEWNIC XARAM Energy seria P z palnikami olejowymi ELCO, Riello, Giersch

Model	XARAM Energy P-30	XARAM Energy P-40	XARAM Energy P-80	XARAM Energy P-90	XARAM Energy P-90 STRONG
Moc	30 kW	40 kW	80 kW	90 kW	90 kW
Moc palnika	30 kW	20 kW – 59 kW	47 kW – 105 kW	47 kW – 105 kW	47 kW – 105 kW
Palnik**	ELCO	ELCO	ELCO	ELCO	ELCO
Przepływ powietrza	do 2500 m ³ /h	do 3500 m ³ /h	do 6400 m ³ /h	do 8200 m ³ /h	do 10000 m ³ /h
Paliwo	olej opałowy, napędowy	olej opałowy, napędowy	olej opałowy, napędowy	olej opałowy, napędowy	olej opałowy, napędowy
Śr. zużycie paliwa	1,4 l/h	1,8 l/h	3,8 l/h	4,2 l/h	4,2 l/h
Temp. wydmuchu	do 80°C	do 80°C	do 80°C	do 80°C	do 80°C
Przyłącze kominowe	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Średnica wyrzutni	290 mm	290 mm	490 mm	490 mm	490 mm
Wymiary	145 x 67 x 104 cm	140 x 70 x 120 cm	165 x 70 x 120 cm	175 x 75 x 140 cm	175 x 75 x 140 cm
Waga	75 kg	85 kg	110 kg	115 kg	116 kg
Gwarancja	12m-cy	12m-cy	12m-cy	12m-cy	12m-cy

Wyjaśnienie:

* gwarancja na piec i automatykę 12 miesięcy, palnik wg wytycznych Producenta,

** standardowo piece **XARAM Energy** seria **P** są montowane z palnikami **ELCO Max 4, STRONG** - wersja kanałowa z wentylatorem o większym przepływie powietrza i sprężu

ZASTOSOWANIE PIECA OLEJOWEGO EKOPIEC serii P-40:

- magazyny
- hale
- kościoły
- lakiernie
- warsztaty
- szklarnie
- stolarnie
- malarnie
- suszarnie
- miejsca zapyłone
- namioty
- używane przez Wojsko Polskie do ogrzewania namiotów wojskowych oraz namiotów medycznych

TYPOSZEREG NAGRZEWNIC OLEJOWYCH SERIA P INOX



Tutaj kupujesz nagrzewnicę olejową EKOPIEC P 40 INOX z palnikiem olejowym 40 kW



O PRODOCENCIE EKOPIEC



EKOPIEC jest to marka urządzeń mająca za zadanie dostarczyć urządzenia o najlepszym stosunku ceny do jakości. Dlatego też w woluminem marki są piece o najlepszym typoszeregu dla small biznesu w Polsce: od 30kW poprzez 40kW, 80kW aż do 90kW z przeznaczeniem do pomieszczeń zagrożonych wybuchem (stolarnie, malarnie, sortownie materiałów sypkich) a także specjalistyczne dla wojska czy też straży pożarnych. Producentem urządzeń marki **EKOPIEC** jest firma: [EKOPIEC](#) z siedzibą w Jabłonie.